


Müşteri Customer**Müşteri Ref. No.** Customer Ref. No.**Sipariş No.** Order No.

Ürün <i>Product</i>	3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor 3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor		
Ürün Kodu <i>Product Code</i>	3M0SA3E-13SA20WR0		
Motor Tipi <i>Motor Type</i>	3MAS 132SA2		
Kurulum Düzeni <i>Mounting</i>	IM B34/2		
Klemens Kutusu Konumu <i>Terminal Box Pos.</i>	Sağda <i>on Right</i>		
Verim Sınıfı <i>Efficiency Class</i>	IE3 verim sınıfı <i>IE3 efficiency class</i>		
Anma Gücü <i>Rated Output</i> P _N	5,5	kW	
Kutup Sayısı <i>Pole Number</i>	2		
Frekans <i>Rated Frequency</i> f _N	50	Hz	
Anma Gerilimi <i>Rated Voltage</i> U _N	400 / 690	V	(D / Y)
Devir <i>Rated Speed</i> n _N	2925	rpm	
Anma Akımı <i>Rated Current</i> I _N	10,8 / 6,2	A	(D / Y)
Anma Momenti <i>Rated Torque</i> T _N	18	Nm	
Eylemsizlik Momenti <i>Inertia Moment</i> J	0,0165	kg.m ²	
Yük Durumu <i>Load Characteristics</i>	4/4 100% load	3/4 75% load	2/4 50% load
Verim <i>Efficiency</i> η	89,2 %	90,2 %	89,7 %
Güç Faktörü <i>Power Factor</i> cosφ	0,83	0,77	0,66
Kalkış Akımı <i>Locked Rotor Current</i> I _A /I _N	6,2		
Kalkış Momenti <i>Locked Rotor Torque</i> T _A /T _N	2,5		
Devrilme Momenti <i>Breakdown Torque</i> T _K /T _N	3,2		
Koruma Derecesi <i>Protection Degree</i>	IP 55		
Yalıtım Sınıfı <i>Insulation Class</i>	F (155°C)		
Sıcaklık Artış Sınıfı <i>Temp. Rise Class</i>	B (80K)		
Ortam Sıcaklığı <i>Ambiet Temp.</i>	-20°C +40°C		
Rakım <i>Altitude</i>	1000 m.a.s.l.		
Soğutma Yöntemi <i>Cooling Method</i>	IC 411		
Gürültü Düzeyi <i>Sound Pressure Level</i>	67 dB		
Titreşim Sınıfı <i>Vibration Class</i>	Derece A <i>Grade A</i>		
Çalışma Tipi <i>Duty Type</i>	S1		
Servis Faktörü <i>Service Factor</i>	1,15		
Motor Dönüş Yönü <i>Direction of Rotation</i>	Saat yönü veya saat yönünün tersi <i>CW or CCW</i>		
Yaklaşık Rotor Ağırlığı <i>Appx. Rotor Weight</i>	11 kg		
Yaklaşık Motor Ağırlığı <i>Appx. Motor Weight</i>	47 kg		
Rulmanlar <i>Bearings</i>	ÖN <i>DE</i>		ARKA <i>NDE</i>
	6208 ZZ/C3		6208 ZZ/C3
Yeniden Yağlama Periyodu <i>Relubrication Period</i>	-		-
Yağ Miktarı <i>Grease Amount</i>	-		-
Yağ Cinsi <i>Grease Type</i>	-		





NOT:								
	TARİH / DATE	İSİM / NAME	İMZA / SIGN.	MALZEME / MATERIAL -----				
ÇİZEN / DRAWN	27.10.2017	Nur YAYDEMİR						
KONT. / CHECK	27.10.2017	Mustafa ATAĞ						
ONAY / APPR.	27.10.2017	Şerif ÖZTÜRK						
	PARÇA ADI / PART NAME 132S B34*			ADET QUANTITY	SERTLİK HARDNESS	KÜTLE MASS Kg ---	ÖLÇEK SCALE 1:3 A3	RESİM NO DRAWING NO 132S-B34*-R
	OMEGA Motor Sanayi A.Ş.'nin izni olmadan üçüncü şahıslara verilemez. OMEGA imzalı ve mühürlü olmayan resimler geçersizdir. Bütün hakları saklı ve gizlidir.							
SERİ NO: Q132S,B34								